

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ORMEGGI MOLO 5

COMMITTENTE: COMUNE DI PALAU

Data, 30/01/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0005.000 4.0031.1	Corpo morto in calcestruzzo Rck 45 classe di esposizione XS2, del peso di circa 6.8 ton. e delle dimensioni di m 2,35x2,35x0,50, debolmente armato con acciaio B450A o B450C, completo di golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene, dato in opera sul fondo marino, nel sito indicato dai disegni di progetto, con l'ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi marittimi e compreso ogni altro onere e magistero					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	1'379,03	11'032,24
2 PF.0005.000 4.0033	Catena in acciaio zincato a caldo di qualsiasi diametro, data in opera in acqua a qualsiasi profondità per catenaria di fondo o ancoraggio dei pontili, compreso taglio in spezzoni della lunghezza indicata nei disegni di progetto, i grilli di giunzione, l'opera del sommozzatore, la tesatura definitiva ed ogni altro onere e magistero. catena phi 28	50,00			18,000	900,00		
	SOMMANO metri					900,00	5,12	4'608,00
3 SAR24 PF.0 005.0004.001 6	RIMOZIONE di bitte in ghisa o manufatti assimilabili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km. peso bitta 5t con accessori	5,00			10,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,39	169,50
4 PF.0005.000 4.0044.1	Bitta d'ormeggio in ghisa sferoidale, altezza mm 210, tiro utile 10 ton zincata e verniciata con due mani di polveri epossidiche, completa di tiranti di ancoraggio e dadi di serraggio in acciaio inox, in opera sui pontili in calcestruzzo o sulle banchine compresi fori di ammarro dei tiranti, l'ancoraggio con malta chimica ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	702,91	4'217,46
5 PF.0005.000 4.0044.2	Bitta d'ormeggio in ghisa sferoidale, altezza mm 315, tiro utile 20 ton, zincata e verniciata con due mani di polveri epossidiche, completa di tiranti di ancoraggio e dadi di serraggio in acciaio inox, in opera sui pontili in calcestruzzo o sulle banchine compresi fori di ammarro dei tiranti, l'ancoraggio con malta chimica ed ogni altro onere e magistero					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	1'096,85	5'484,25
6 PF.0005.000 4.00AA	Trappa d'ormeggio per imbarcazioni fino a m 15 di lunghezza fuori tutto, costituita da uno spezzone di catena UNI 4419 in acciaio zincato a caldo, del diametro di mm 14, collegato ad uno spezzone di cima in poliestere ad alta tenacità, del diametro di mm 18, mediante una redancia in acciaio zincato o nylon; in opera unita alla catenaria di fondo nel sito indicato dai disegni di progetto, compresi i grilli di giunzione, l'eventuale boa di idonee caratteristiche dove indicato, l'opera del sommozzatore, la legatura al pontile ed ogni altro onere e magistero. passerella galleggiante ed ogni altro onere per darla perfettamente funzionante: posti da 15 metri	7,00	2,00			14,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		25'511,45

