

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Progetto Esecutivo

TITOLO del PROGETTO

Manutenzione straordinaria nel civico cimitero

TAVOLA

DESCRIZIONE

D

Elenco dei prezzi unitari

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

agosto 2024

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	SAR23_PR.0011.0 007.0001.A	Canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008, compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico A15 - E600 (Min. classe DN150 UNI EN 1433:2008). Le griglie e/o le coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta. LUNGHEZZA mm 1000 LARGHEZZA INTERNA MM 98 (Esterna mm 118) ALTEZZA INTERNA 139 MM. EURO VENTI/00	€/metro	20,00
2	SAR23_PR.0011.0 008.0001.A	Caditoia a fessura tipo a "L" altezza 40 mm in acciaio inox AISI 430 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico A15 SECONDO la UNI EN 1433:2008. Le caditoie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 118 mm lunghezza mm 1000 Peso kg. 3.7 EURO NOVANTAQUATTRO/00	€/cad.	94,00
3	SAR23_PR.0056.0 001.0019.A	CORNICE IN GRANITO, altezza cm.13/18/23, lunghezza a correre, spessore cm 1.5; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GRIGIO PERLA EURO DODICI/00	€/metro	12,00
4	SAR23_PR.0015.0 005.0002.A	Rete d'armatura per intonaci in fibra di vetro alcali-resistente di colore blu con grammatura 140 g/m² EURO DUE/33	€/metro quadrato	2,33

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
5	SAR23_PF.0001.0006.0019.A	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, completa di caditoia in acciaio inox del tipo "a fessura" marcate CE, la canaletta realizzata in calcestruzzo polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008, compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe C250 UNI EN 1433:2008). Le griglie e/o le coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con l'esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. [^] compreso nel prezzo: - Il rinfiango e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia, rispettivamente €non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure €esposto" a cicli di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). - Fornitura e posa di caditoia di copertura del tipo a fessura in acciaio inox secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, classe di carico A15 secondo la UNI EN 1433:2008. Le caditoie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x181 mm Fessura maglia mm.147x18 Peso kg. 4,80. - La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 150 ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 100 MM A 200 MM. EURO CENTOSESANTADUE/66	€/metro	162,66
6	SAR23_PF.0013.0013.0193.A	CORNICE IN GRANITO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a filo di sega, dimensioni cm 2 di spessore e 13/18/23 cm di larghezza, posato in opera a caldo con colla o malta, compresi tagli anche a 45 gradi come richiesto dalla DD.LL., sfridi e la pulizia finale in granito GRIGIO PERLA EURO SEDICI/37	€/metro	16,37
7	SAR23_PF.0013.0014.0049.A	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Compreso il costo per la fornitura ed il posizionamento della Rete d'armatura per intonaci delle migliori marche in commercio in fibra di vetro alcali-resistente di colore blu con grammatura 140 g/m² EURO TRENTACINQUE/96	€/metro quadrato	35,96
8	SAR23_PF.0013.0009.0002.A	CALDANA dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 25; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Compresa la rete di ripartizione dei carichi		

