

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....



CAPITOLATO D'APPALTO



**Fornitura e posa in opera di arredi per la Comunità
Alloggio ed Integrata “Angelo Giua”
Capitolato speciale d'appalto**

ART. 1 Premessa

A seguito degli interventi di manutenzione della Comunità Alloggio ed Integrata di Palau “Angelo Giua” e contestualmente all’ampliamento dei posti letto, si rende necessario procedere alla stesura di questo Capitolato per l’acquisto di arredi da integrare e sostituire nella struttura interessata.

ART. 2 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per la Comunità Alloggio ed Integrata “Angelo Giua”, sita in via del Vecchio Marino a Palau. La fornitura è finanziata con fondi comunali.

ART. 3 Modalità di affidamento

Il contratto di affidamento della fornitura in oggetto sarà stipulato tra il Comune di Palau e la ditta aggiudicataria.

La fornitura sarà aggiudicata mediante affidamento diretto, tramite SardegnaCat, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4 Durata dell’appalto

La fornitura sarà effettuata entro 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento del contratto. La ditta aggiudicataria avrà piena autonomia nella programmazione temporale delle proprie attività, salvo per quanto riguarda la messa in opera della fornitura che dovrà essere concordata con il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

ART. 5 Importo dell’appalto

L’importo a base di gara è fissato in € 69.598,03 al netto di IVA.

L’importo si intende comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale, dei costi d’imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna a piano e posa in opera a regola d’arte della fornitura.

La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna dei materiali e la posa in opera a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura, e provvedere, a conclusione del contratto, al ritiro di tutti i materiali residui, alla pulizia sommaria dei locali ed allo smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 6

Descrizione della fornitura

Gli elementi di arredo richiesti e le quantità minime da garantire sono elencati e descritti nel documento **allegato A - descrizione della fornitura**.

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi di arredo sarà concordata in fase di fornitura, nell'ambito della tipologia disponibile presentata in sede di offerta.

Gli arredi consegnati devono essere integri, privi di segni e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nell'Allegato A al presente capitolato, in modo da assicurare che gli arredi siano stabili, collaudabili e pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari elementi dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.

La rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D.lgs. 152/06 e s. m. ed i.), s'intende a cura e spese della Ditta appaltatrice.

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate nell'Allegato A, la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 15 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non provvedesse entro il termine indicato l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese a carico della ditta aggiudicataria. Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per le operazioni di pulizia, al fine di rendere i locali nello stesso stato di quando sono stati consegnati all'inizio del contratto, nonché lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;
- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

La consegna degli arredi dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore (per la presa in consegna) e dalla Stazione Appaltante (in occasione della restituzione).

Art. 7 Certificazioni

Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti.

I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzate per gli arredi, non dovranno essere tossici e né nocivi sia al contatto cutaneo che orale (certificazioni obbligatorie).

I montaggi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi di volta in volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta degli elementi in relazione alla tipologia di parete e pavimentazione esistente, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle indicazioni normative specifiche.

La responsabilità della corretta posa in opera resta in capo completamente ed unicamente all'Appaltatore che dovrà presentare a fine lavori una Certificazione di corretta posa in opera, dei materiali forniti e montati in loco, debitamente sottoscritta, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili, ove necessario, per elementi appesi e scaffalature.

La ditta dovrà dichiarare il possesso delle certificazioni. UNI EN ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015.

Al momento della fornitura le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 Criteri ambientali minimi - Responsabilità sociale

Gli arredi dovranno obbligatoriamente rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) – aggiornamento dell'allegato 2 del D.M. 22.02.2011 (GU Serie Generale n. 23 del 28/1/2017) e successive modifiche con Decreto correttivo DM 3/7/2019.

Gli Operatori Economici dovranno preferibilmente adottare sistemi di gestione aziendale in linea con il D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volti a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.

Art. 9 Ritiro e sostituzione merce – Garanzia post-vendita

In caso di difformità e/o imperfezioni, rilevate in qualsiasi fase della fornitura e/o posa in opera, l'Amministrazione potrà:

- chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
- rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
- procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

Nei casi suddetti la ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta salvo differenti accordi. La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

Tutti gli arredi devono essere garantiti in modo integrale per 5 (cinque) anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), per qualsiasi inconveniente da difetti di fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data di consegna.

Nella garanzia sono compresi il trasporto e la manodopera necessaria.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire un servizio di assistenza e manutenzione per il periodo suddetto comprendente la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

Tale onere non prevede spostamenti e/o modifiche degli arredi disposti dalla Stazione Appaltante dopo l'ultimazione dell'appalto o l'intervento su elementi che siano stati oggetto di modifiche dalla stessa Stazione Appaltante.

Gli interventi in garanzia, atti ad assicurare la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla richiesta d'intervento scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, costi di viaggio o sopralluoghi, costi per trasferte dei tecnici e/o di spedizione merce o trasporto.

La ditta appaltatrice garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) di pezzi sostitutivi o aggiuntivi per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Art. 10 Consegna della fornitura

L'esecutore deve ultimare la fornitura, comprensiva della posa in opera nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'ultimazione dei lavori è prontamente comunicata dall'operatore per iscritto al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'Amministrazione si riserva, previo avviso con congruo anticipo, la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata degli arredi ordinati, ovvero di differire la consegna stessa a causa di impedimenti improvvisi o imprevisi di qualsiasi genere.

Prima della consegna il fornitore dovrà dare avviso scritto a mezzo PEC socioculturale@pec.palau.it, all'attenzione del RUP, almeno 7 giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica o feste nazionali) prima delle operazioni di consegna e di montaggio della merce e concordare i relativi orari.

La consegna parziale di quantitativi d'arredo, di cui l'Amministrazione non abbia richiesto il frazionamento, non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, costituiranno inadempienza contrattuale con

applicazione, per la quota di arredi fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Art.11 **Obblighi e oneri a carico dell'operatore**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Palau da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare la persona fisica designata come Responsabile Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Art. 12 – Penali

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penalità:

- per ritardata consegna degli arredi: una penale pari ad euro 20,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- per mancata consegna della certificazione di "regolare posa in opera": sospensione del pagamento sino alla consegna della stessa.

Le penalità di cui sopra, sono determinate secondo le disposizioni dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Stazione Appaltante, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi,

mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

Art. 13 **Cauzione definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs.36/2023, dovrà costituire "Cauzione definitiva" con le modalità di cui ai commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 14 **Responsabilità**

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività.

Art. 15 **Adempimenti previdenziali e sicurezza sul lavoro**

La ditta aggiudicataria è obbligata a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art. 16 **Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria**

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della fornitura effettuata, in termini di qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

Il pagamento del corrispettivo è subordinato, inoltre, alla presentazione di regolare fattura, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all'esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso dal Comune in favore dell'impresa affidataria, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n. 136/2010.

Se l'impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia della regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla fattura dovrà essere allegata la documentazione atta a consentire al Comune la verifica della corretta fornitura e posa in opera degli arredi.

Art. 17 Risoluzione controversie

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto, nel caso in cui l'esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione, tale che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato del Committente;
- inadempienza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- a consegna di arredi non corrispondenti (ad esempio disponibilità di colori, dimensioni, materiali) a quanto proposto in sede di gara.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e l'appaltatore è il foro di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 18 - Trattamenti dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Allegati:

Allegato A – Scheda descrizione/quantità della fornitura

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....



ALLEGATO A – SCHEDA DESCRIZIONE/QUANTITÀ DELLA FORNITURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO ED INTEGRATA “ANGELO GIUA”

PRIMO PIANO Certificazioni: UNI EN ISO 9001: 2015 - ISO 14001: 2015 - CARB P2

CAMERE DOPPIE:

A) LETTO ELETTRICO SPALLE PIENE A TUTTA LUNGHEZZA

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni cm 209 x 103 x 26/42/78.
- Altezza variabile 3 snodi 4 sezioni regolabile elettricamente, piano in tecnopolimero asportabile.
- Sistema di elevazione a pantografo con regolazione in altezza del piano rete da un minimo di mm 260, media mm 425, ad un massimo mm 780
- Basamento letto con possibilità di inserimento di sollevatori
- Ruote realizzate con materiale anti-traccia, non marcante, con freno indipendente azionabile tramite comandi a pedale posti all' estremità lato piedi.
- Ruota lato testa con bloccaggio direzionale a pedale.
- Telaio, realizzato con profili in acciaio, verniciato con polveri epossidiche con additivo antimicrobico, sostiene le sezioni del piano rete e ne permette la movimentazione.
- Comando degli apparati elettrici ottenuto mediante pulsantiera ad azione mantenuta, disattivabile mediante chiave.
- Pulsantiera con funzioni: regolazione schienale, regolazione gambale, regolazione altezza piano rete, posizione comfort (contemporaneo sollevamento della sezione schienale e della sezione gambale superiore).

Dati tecnici:

- Altezza minima piano rete: 265 mm* - Altezza media piano rete: 425 mm* - Altezza massima piano rete: 780 mm* -
- Regolazione schienale: 74 - Regolazione gambale superiore: 33 .
- Regolazione gambale inferiore: -10 - Ingombro 2090 x 1025 mm – piano rete dim. 1900x870. Peso del letto (con sponde): 118 kg – Peso massimo del paziente 190 kg - Carico massimo per il funzionamento in sicurezza 200 kg.
- Dimensioni materasso mm 1900 x 850 x 180 h massima n.3 motori

* Misura indicativa

Dati elettrici:

Tensione di alimentazione	V	220
Frequenza di rete	Hz	50/60
Potenza max assorbita	VA	29-175 (max)
Corrente max assorbita	A	1,1
Classe di protezione elettrica	-	II
Parte applicata	-	B
Funzionamento intermittente	-	2min continuo 18 min pausa

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

Livello di potenza sonora emesso sotto carico	dB	<60
Tipo fusibili	-	2x1,25A
Tensione di funzionamento	Vcc	24
Grado di protezione centralina	IP	54
Normative di riferimento	-	CEI UNI EN 60601-2-52

QUANTITÀ: N. 6

COLORE: PINO FANO BIANCO

B) MATERASSO IN POLIUTERANO PREVENTIVO- ANTIDECUBITO IN CLASSE 1 IM- DISP. MEDICO CE- CON FODERA IMPERMIABILE TRASPIRANTE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 190 x 85 x 12.
- Materasso in poliuretano espanso. Ignifugo classe 1IM Preventivo- Antidecubito. Schiuma ad alta resilienza della lastra.
- Fodera protettiva e removibile con cerniera, morbida al tatto per impedire sfregamenti cutanei, impermeabile ai liquidi traspirante ai vapori.
- Dispositivo Medico CE - Cod.1769218/R.

QUANTITÀ: N. 6

C) CUSCINO IN POLIUTERANO CON FODERA IMPERMIABILE- IGNIFUGO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 75 x 45
- Guanciale realizzato in poliuretano espanso. Federa in impermeabile traspirante.
- Omologato classe 1 IM con certificato del Ministero degli Interni.
- In schiuma di poliuretano espanso
- Indeformabile
- Cellula aperta
- Fodera impermeabile traspirante
- Sfoderabile
- Antiallergico
- Antibatterico
- Antimicotico
- Dispositivo Medico, Certificato CE, BD/RDM 2242921 dispositivo classe 1

QUANTITÀ: N. 10

D) COMODINO SU RUOTE 1 ANTA E 1 CASSETTO TOP IN MDF –

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 45 X 40 X 78 h.
- Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio.
- Top superiore in Mdf, rivestito in foglia polimerica pvc in un unico stampo, con bordo antiscivolamento liquidi e raggi arrotondati.

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Frontale cassetto e anta realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione.
- Anta con apertura a 180 gradi;
- Cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera.
- Bordo anta e cassetto in abs, arrotondato. Ruote in nylon gommate.

QUANTITÀ: N. 6

COLORE: PINO FANO BIANCO

E) ARMADIO 2 ANTE PER 1 UTENTE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 90/120 X 51 X 230.
- Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio.
- 2 ante realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione, con cerniere interne ad apertura 180 gradi. Bordi in abs arrotondati. Serrature a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale.
- Gambe realizzate in tubo di acciaio verniciato dim. mm. 40 x 40 con piedini di livellamento, altezza mm.150.
- 2 vani interni con:
 - asta appendiabiti e ripiano inferiore;
 - 2 cassetti;
 - 2 ripiani superiori;
 - vano superiore porta coperte;
 - cassetti scorrevoli su guide metalliche.

QUANTITÀ: N. 6

COLORE: PINO FANO BIANCO

F) TAVOLO PENSILE FISSO CON RETROPANNELLATURA, CON MENSOLA SUPERIORE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 90 X 51 X 230
- Tavolo pensile fisso, sagomato, con piano in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 27, rivestito da laminato antigraffio e antiriflesso. Bordo arrotondato in Abs secondo le normative vigenti. Completo di pannellatura, altezza mm. 2300, posta sia sotto che sopra il piano
- Due lati stondati con mensola superiore a tutta lunghezza, spessore mm. 27 e profondità mm. 150.

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO

G) TAVOLO PENSILE RIBALTABILE CON RETROPANNELLATURA, CON MENSOLA SUPERIORE

Descrizioni tecniche:

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Dimensioni: cm 90/120 X 51 X 230
- Tavolo pensile ribaltabile, sagomato, con piano in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 27, rivestito da laminato antigraffio e antiriflesso. Bordo arrotondato in Abs secondo le normative vigenti. Completo di pannellatura, altezza mm. 1700, posta sia sotto che sopra il piano.
- Due lati stondati. Dotato di mensola superiore a tutta lunghezza, spessore mm. 27 e profondità mm. 150.

QUANTITÀ: N. 1

COLORE: PINO FANO BIANCO

H) SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 56 x 57 x 82h
- Poltroncina con braccioli a 4 gambe realizzate in legno multistrato di faggio, verniciato all'acqua. struttura antibaltamento.
- Braccioli arrotondati in legno multistrato di faggio con schienale in legno multistrato curvato, imbottito in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, completo di maniglia di presa.
- Sedile con struttura in legno truciolo, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc. Rivestimento in tessuto impermeabile, omologato in classe 1Im,
- Poltroncina omologata in classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 6

COLORE: PINO FANO BIANCO e RIVESTIMENTO VERDE

I) RIVESTIMENTO MURALE SINGOLO CON CORNICE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni : 2 m x 1,8 m(h)
- Rivestimento murale, lavabile e antimicrobico, con cornice perimetrale in legno verniciato

QUANTITÀ: N. 14

PRIMO PIANO Certificazioni: UNI EN ISO 9001: 2015 - ISO 14001: 2015

Commentato [GC1]: Iso spostare nel capitolato

CAMERE SINGOLE:

J) LETTO ELETTRICO CON 4 SEMISPONDE, PIANO RETE ABS, RUOTE F50V TRENDLENBURG

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni cm 210 x 103 x 23/80.
- Letto ad altezza variabile elettrico, 4 sezioni e 3 snodi con traslazione dello schienale, altezza minima piano rete 260 mm.
- Piano degenza a 4 sezioni con telaio perimetrale in metallo verniciato a polveri, piano in ABS stampato. Divisione della superficie di degenza in base alle dimensioni corporee medie.
- Telaio con predisposizione per allunga-letto.

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Blocco motore con blocco dello schienale CPR.
- Funzioni comandate elettricamente, altezza variabile del piano rete da 260 a 830 mm. Movimento del gambale meccanico a cremagliera.
- Regolazione altezza, schienale, supporto femorale, elettrica tramite pulsantiera serigrafata.
- Basamento composto da 4 ruote piroettanti.
- Ruote del diametro di mm. 50 con freno e cover di copertura in materiale lavabile.
- Coppia spalle realizzate con cornici laterali in legno massello di faggio ampiamente raggiato e pannello centrale in bilaminato plastico sp. 20 mm, bordo ABS sp.2 mm.
- Protezioni laterali composto da 4 semisponde indipendenti, con impugnatura effetto legno, con retina di protezione laterale, possibilità di regolare a più livelli, per utilizzo anche come ausilio per la mobilitazione.
- Piano rete 90x200 cm, motori a 24 V, protezione IP X4.
- Comando manuale in linea con la norma IEC 60601-2-52. Trendelemburg posizione +- 15 . Carico massimo di lavoro sicuro di 225 kg.
- Conforme alle normative vigenti.
- Largh. 1030 x 2090 mm.
- Conforme a quanto dettato dalla Legge 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro.
- Base in acciaio verniciato.
- Piano rete stampato plastico, removibile, a 4 sezioni e 3 snodi.
- n.4 semi sponde divise compatibili con struttura tinta effetto legno.
- Spalle sagomate in legno massello con pannello centrale in laminato
- Telecomando con tasto dedicato per la funzione trendelemburg, funzioni escludibili singolarmente - 4 funzioni scenari preimpostati per facilitare l'utilizzo: alzata, riposo, visita medica, confort poltrona

Dati tecnici

- Dispositivo medico 93/42/CEE
- Conforme a norma UNI CEI EN 60601-2-52:2009
- Dimensioni massime: 2090 x 1030 mm
- Dimensioni piano rete: 2000 x 900 mm
- Maniglie per lo sblocco rapido dello schienale (CPR)
- Movimento sezione schiena: 0° - 70°
- Movimento sezione gambale: 0° - 22°
- Carico di lavoro sicuro (SWL): 225 Kg
- Posizione seduta: sì
- Rototraslazione dello schienale: SI
- Trendelemburg: sì

Dati elettrici:

- Tensione di alimentazione: 230V – 50 Hz
- Potenza assorbita: 1,6 A
- Tensione di funzionamento: 24 V
- Classe di isolamento: II / B
- Grado di protezione: IP x4
- Trasformatore: esterno

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

K) MATERASSO LASTRA UNICA IN POLIUTERANO PREVENTIVO- ANTIDECUBITO IN CLASSE 1 IM- DISP. MEDICO CE- CON FODERA IMPERMIABILE TRASPIRANTE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 198 x 88 x 12 h.
- Materasso in poliuretano espanso.
- Ignifugo classe 1IM Preventivo- Antidecubito.
- Fodera protettiva e removibile con cerniera.
- Dispositivo Medico CE - Cod. 1769218/R

QUANTITÀ: N. 2

L) CUSCINO IN POLIUTERANO CON FODERA IMPERMIABILE- IGNIFUGO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 75 x 45
- Guanciale realizzato in poliuretano espanso. Federa in impermeabile traspirante.
- Omologato classe 1 IM con certificato del Ministero degli Interni.
- In schiuma di poliuretano espanso
- Indeformabile
- Cellula aperta
- Fodera impermeabile traspirante
- Sfoderabile
- Antiallergico
- Antibatterico
- Antimicotico
- Dispositivo Medico, Certificato CE, BD/RDM 2242921 dispositivo classe 1

QUANTITÀ: N. 6

M) COMODINO SU RUOTE 1 ANTA E 1 CASSETTO TOP IN MDF

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 45 X 40 X 78 h.
- Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio.
- Top superiore in Mdf, rivestito in foglia polimerica pvc in un unico stampo, con bordo antiscivolamento liquidi e raggi arrotondati.
- Frontale cassetto e anta realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione.
- Anta con apertura a 180 gradi;
- Cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera.
- Bordo anta e cassetto in abs, arrotondato. Ruote in nylon gommate.

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO

N) ARMADIO 2 ANTE PER 1 UTENTE

Descrizioni tecniche:

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Dimensioni: cm 90/120 X 51 X 230.
- Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio.
- 2 ante realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione, con cerniere interne ad apertura 180 gradi. Bordi in abs arrotondati. Serrature a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale.
- Gambe realizzate in tubo di acciaio verniciato dim. mm. 40 x 40 con piedini di livellamento, altezza mm.150.
- 2 vani interni con:
 - asta appendiabiti e ripiano inferiore;
 - 2 cassetti;
 - 2 ripiani superiori;
 - vano superiore porta coperte;
 - cassetti scorrevoli su guide metalliche.

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO

O) TAVOLO PENSILE FISSO CON RETRO-PANNELLATURA, CON MENSOLA SUPERIORE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 90 X 51 X 230
- Tavolo pensile fisso, sagomato, con piano in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 27, rivestito da laminato antigraffio e antiriflesso. Bordo arrotondato in Abs secondo le normative vigenti. Completo di pannellatura, altezza mm. 2300, posta sia sotto che sopra il piano
- Due lati stondati con mensola superiore a tutta lunghezza, spessore mm. 27 e profondità mm. 150.

QUANTITÀ: N. 1

COLORE: PINO FANO BIANCO

P) TAVOLO PENSILE RIBALTABILE CON RETROPANNELLATURA, CON MENSOLA SUPERIORE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 90/120 X 51 X 230
- Tavolo pensile ribaltabile, sagomato, con piano in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 27, rivestito da laminato antigraffio e antiriflesso. Bordo arrotondato in Abs secondo le normative vigenti. Completo di pannellatura, altezza mm. 1700, posta sia sotto che sopra il piano.
- Due lati stondati. Dotato di mensola superiore a tutta lunghezza, spessore mm. 27 e profondità mm. 150.

QUANTITÀ: N. 1

COLORE: PINO FANO BIANCO R55006

Q) SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 56 x 57 x 82h
- Poltroncina con braccioli a 4 gambe realizzate in legno multistrato di faggio, verniciato all'acqua. struttura antiribaltamento.
- Braccioli arrotondati in legno multistrato di faggio con schienale in legno multistrato curvato, imbottito in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, completo di maniglia di presa.
- Sedile con struttura in legno truciolo, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc. Rivestimento in tessuto impermeabile, omologato in classe 1Im,
- Poltroncina omologata in classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO e RIVESTIMENTO VERDE

R) RIVESTIMENTO MURALE SINGOLO CON CORNICE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni : 2 m x 1,8 m(h)
- Rivestimento murale, lavabile e antimicrobico, con cornice perimetrale in legno verniciato

QUANTITÀ: N. 6

PRIMO PIANO SALA PRANZO

A1) TAVOLO QUADRATO CON PIANO MDF UNICO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 100 X 100 X 81 h
- Il piano in MDF spessore mm. 30, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in foglia polimerica pvc in un unico stampo (senza fessure) con bordo sagomato a becca d'anatra.
- Gambe a spillo in legno massello.

QUANTITÀ: N. 8

COLORE: PINO FANO BIANCO

B1) SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 56 x 57 x 82h
- Poltroncina con braccioli a 4 gambe realizzate in legno multistrato di faggio, verniciato all'acqua. struttura antiribaltamento.
- Braccioli arrotondati in legno multistrato di faggio con schienale in legno multistrato curvato, imbottito in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, completo di maniglia di presa.
- Sedile con struttura in legno truciolo, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc. Rivestimento in tessuto impermeabile, omologato in classe 1Im,
- Poltroncina omologata in classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 26

C1) CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: mm 1140L x 1934H;

QUANTITÀ: N. 1

COLORE: PINO FANO BIANCO e RIVESTIMENTO VERDE

D1) CUCINA COMPOSTA

- Struttura e ripiani ad altezza regolabile in agglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide classe E1 a norme EN 120/92. La bordatura frontale della struttura è eseguita con guarnizione coestrusa di materiale plastico avente nella parte esterna un profilo morbido parapolvere e antirumore.
- Schienale stesse caratteristiche della struttura con spessore mm. 10.
- Ante in agglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide classe E1 a norme EN 120/92 con entrambi le superfici rivestite con laminato plastico HPL ad alta pressione post formato spess. mm 20 nell'altezza dell'anta.
- Cerniere con apertura 180° in robusto metallo con trattamento anticorrosione, con basette fissate al fianco mediante bussole in Nylon ad espansione con tre regolazioni archetto. Piano top realizzato con pannelli di particelle di legno (UNI EN 309), in classe E1 a bassa emissione di formaldeide in laminato con finitura antigraffio. Bordo post formato a doppio raggio R 50 mm.
 - Base lavello ante piene fondo alluminio cm 92 x 60 x 72 h.
 - Lavello inox 1 buca + gocciolatoio + sifone cm 86.
 - Frigorifero cm 60 x h.82 Sottopiano 140 lt.
 - Cassettiera 4 cassetti cm 60.
 - Rubinetto leva sanitaria.
 - Pensile giorno 1 ripiano cm 90 x 35 x 40h.
 - Pensile anta piena 1 ripiano cm 60 x 35 x 72h 67 h
 - Piano sporzionamento cm 194 x 62 x 90h.
 - Forno microonde bifunzionale.

QUANTITÀ: N. 1

COLORE: PINO FANO BIANCO

PRIMO PIANO SPAZI COMUNI

A2) TAVOLO QUADRATO CON PIANO MDF UNICO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 100 X 100 X 81 h

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Il piano in MDF spessore mm. 30, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in foglia polimerica pvc in un unico stampo (senza fessure) con bordo sagomato a becca d'anatra.
- Gambe a spillo in legno massello.

QUANTITÀ: N. 2

COLORE: PINO FANO BIANCO

B2) SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 56 x 57 x 82h
- Poltroncina con braccioli a 4 gambe realizzate in legno multistrato di faggio, verniciato all'acqua. struttura antiribaltamento.
- Braccioli arrotondati in legno multistrato di faggio con schienale in legno multistrato curvato, imbottito in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, completo di maniglia di presa.
- Sedile con struttura in legno truciolo, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc. Rivestimento in tessuto impermeabile, omologato in classe 1Im,
- Poltroncina omologata in classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 8

COLORE: PINO FANO BIANCO e RIVESTIMENTO VERDE

SECONDO PIANO SPAZI COMUNI

A 3) POLTRONA A POZZETTO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 67 x 64 x 75
- Poltrona a pozzetto con struttura in legno massello verniciato ad acqua.
- Cornice superiore e braccioli sagomati a presa ergonomica in legno massello.
- Rivestimento in similpelle ignifugo, lavabile e disinfettabile
- Omologato in classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 4

COLORE: da stabilire

B 3) TAVOLO ROTONDO BASSO CON TELAIO A CROCE IN LEGNO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 60 x 60 x 40.
- Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 25.
- Bordi in Abs arrotondati secondo le normative vigenti. Gambe incrociate in legno.

QUANTITÀ: N.2

COLORE: da stabilire

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

C 3) CREDENZA MODERNA CON CAMINETTO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 215 X 30 X 105h.
- Credenza con caminetto con alzata e vani a giorno.
- Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide rivestita in laminato antiriflesso e antigraffio.
- Caminetto con effetto fiamme e fumo e riscaldamento.
- Mobile caminetto moderno a parete con libreria.
- Caminetto elettrico integrato nella composizione a parete

QUANTITÀ: N.1

COLORE: da stabilire

D 3) PANNELLO COPRI TV

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 215 X 20 X 85h.
- Sistema di occultamento TV attraverso un elemento di interesse tematizzato. Contenitore a parete che accoglie l'apparecchio televisivo, provvisto di pannelli scorrevoli decorati con un soggetto artistico

QUANTITÀ: N.1

E 3) APPARECCHIO TELEVISIVO LED A PARETE

Descrizioni tecniche:

- 43 "
- Supporto a parete adattabile al sistema di occultamento.
- Pannello a cristalli liquidi.
- Funzionalità smart

QUANTITÀ: N.1

PRIMO E SECONDO PIANO

A4) CUSCINO IN POLIUTERANO CON FODERA IMPERMIABILE- IGNIFUGO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 75 x 45
- Guanciale realizzato in poliuretano espanso. Federa in impermeabile traspirante.
- Omologato classe 1 IM con certificato del Ministero degli Interni.
- In schiuma di poliuretano espanso
- Indeformabile
- Cellula aperta

Allegato approvato con determinazione del responsabile settore socio-culturale n.....

- Fodera impermeabile traspirante
- Sfoderabile
- Antiallergico
- Antibatterico
- Antimicotico
- Dispositivo Medico, Certificato CE, BD/RDM 2242921 dispositivo classe 1

QUANTITÀ: N. 25

B4) MATERASSO LASTRA UNICA IN POLIUTERANO PREVENTIVO- ANTIDECUBITO IN CLASSE 1 IM- DISP. MEDICO CE- CON FODERA IMPERMIABILE TRASPIRANTE

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 198 x 88 x 12 h.
- Materasso in poliuretano espanso.
- Ignifugo classe 1IM Preventivo- Antidecubito.
- Fodera protettiva e removibile con cerniera.
- Dispositivo Medico CE - Cod. 1769218/R

QUANTITÀ: N. 26

C4) BACHECA PORTA RICORDI

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 198 x 88 x 12 h.

QUANTITÀ: N. 2

D4) POLTRONA SCHIENALE ALTO E POGGIAPIEDI- RECLINABILI

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: 51 X 48/92 X 120
- meccanismo a gas, a movimenti indipendenti;
- struttura antiribaltamento;
- gambe in legno multistrato di faggio;
- braccioli sagomati con presa ergonomica;
- Imbottitura e rivestimento in tessuto ignifugo,
- lavabile e impermeabile ;
- Certificazione classe 1IM.

QUANTITÀ: N. 3

E4) LAVAGNA CALENDARIO

Descrizioni tecniche:

- Dimensioni: cm 198 x 88 x 12 h.
- **QUANTITÀ: N. 2**